

Zasuwa nożowa z napędem

Sliding knife actuator

Задвижка шиберная под привод



Na zdjęciu DN200

- KORPUS MONOLITYCZNY
- Монолитный корпус
- OBUSTRONNIE SZCZELNA
- Двухсторонняя герметичность
- NISKI MOMENT OBROTOWY
- Низкий вращательный момент

Dane techniczne:

długość zabudowy wg rysunku
klasa szczelności - A
maksymalne ciśnienie robocze:
DN50 - 400 PN10
DN500 - 600 PN6
DN700 - 1000 PN2,5
Max. temperatura czynnika do:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Technical data:

face to face lenght acc. to drawing
leakproofness class - A
maximum working pressures:
DN50 - 400 PN10
DN500 - 600 PN6
DN700 - 1000 PN2,5
maximum working temperatures:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Технические параметры:

Строительная длина по рис
Класс герметичности А
Максимальное рабочее давление:
DN50 - 400 PN10
DN500 - 600 PN6
DN700 - 1000 PN2,5
Максимальная температура работы до:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Cechy konstrukcyjne:

Trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem.
Nóż ze stali nierdzewnej 304.
Korpus żeliwny lub ze stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy są zabezpieczone
przed korozją.
Wykonanie:
trzpień wznoszący lub niewznoszący

Wykonanie standardowe: **trzpień niewznoszący, 70°C, NBR, farba epoksydowa RAL5005 250 µm, kółko ręczne** *.

Design features:

Stainless steel spindle with rolled thread.
Knife from stainless steel 304.
Body from cast iron or stainless steel.
All parts are protected against corrosion.

Execution:
Rising or non-rising spindle

Standard execution: **non-rising spindle, 70°C, NBR, epoxide paint RAL5005 250 µm, hand wheel** *.

Конструктивные особенности:

Шпindel nierdzewny, s nakatanną резьбой.
Шибер из нержавеющей стали 304.
Корпус чугунный или из нержавеющей стали.
Все элементы защищены от коррозии.
Исполнение:
Выдвижной или не выдвижной шпindel.

Стандартное исполнение: не выдвижной шпindel, 70°C, NBR, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм, штурвал (*).

Zastosowanie:

Do płynnych i sypkich mediów,
- Ścieki
- Woda pitna, woda przemysłowa
- Przemysł chemiczny
- Przemysł papierniczy
- inne płyny obojętne chemicznie

Application:

For fluid and powder medium
- water treatment
- potable water, waste water
- chemical industry
- pulp industry
- other inert fluids

Применение:

Для жидких и сухих веществ:
- Канализационных
- Питьевой и промышленной воды
- Химического производства
- Бумажной промышленности

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.
Przy montażu zasuwę doszczelniać nóż, dokręcając śruby dławicy

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.
During assembling the gate valve between flanges remember to get tight the packing gland.

Установка:


Установка возможна в любом положении.
Во время установки задвижки, при закручивании болтов, обеспечить герметичность шибера.

* - możliwe inne wykonania

* - other executions on request

* - возможны другие исполнения

Версия для не выдвигного шкворня



No.	Część, Part, Деталь	Material, Material, Материал
1	Korpus, Body Корпус	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Uszczelka, Gasket Уплотнение	Guma EPDM/NBR PN-ISO 1629:2005
3	Nóż, Knife Шибер	Stal nierdzewna X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1:2007
4	Pierścień zabezpieczający, Stopper ring Предохранительное кольцо	Stal 65G PN-74/H-84032
5	Płytkę dociskową, Clamping plate Уплотнительная пластина	Żeliwo szare EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012, Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
6	Nakrętka, Nut Гайка	Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A4 PN-EN ISO 4032:2013
7	Śruba, Screw Болт	Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 4014:2011
8	Trzpień, Spindle Шпиндель	Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
9	Kolumna, Tube Колонна	Stal 12X PN-89/H-84023.05 Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
10	Łącznik, Adapter Соединитель	Stal S235JR PN-EN 10025-2:2007
11	Nakrętka, Nut Гайка	Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A4 PN-EN ISO 4032:2013
12	Łożysko, Bearing Подшипник	Katalog Producenta
13	Nakrętka trzpienia, Spindle nut Гайка шпинделя	Mosiądz PN-EN 1982:2010
14	Uszczelnienie, Gland seal Уплотнение	Sznur bawełniany uszczelniający
15	Śruba, Screw Болт	Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 4014:2011
16	Podkładka, Washer Прокладка	Brąz PN-EN 1982:2010
17	Pierścień O-Ring, Seal O-Ring Уплотнительное кольцо	Guma EPDM/NBR PN-ISO 1629:2005
18	Napęd, Actuator Привод	Katalog Producenta

DN	PN	K	D	d	l _{xn}	M _{xn}	A		H	Typ napędu Тип привода	kolnierz przyłącza Фланец соединителя	Masa
							wg. rys. по рис.	szereg 20 ряд 20				
[mm]												
40	PN16	110	150	84	-	M16x4	48	-	-	SA 07.1	F7	23
50		125	165	99	-			551	25			
65		145	185	118	-			582	29			
80		160	200	132	Ø19x6	M16x2	52	-	598	SA 07.5	F10	30
100		180	220	156	Ø19x6			632	32			
125		210	250	184	Ø19x6			684	38			
150	240	285	212	Ø23x6	M20x2	56	56	740	SA 07.5	F10	41	
200	295	340	266	Ø23x6			830	58				
250	350	395	319	Ø23x8			M20x4	70			-	930
300	400	445	370	Ø23x8	1100	86						
350	460	505	430	Ø23x10	M20x6	76			-	1180	106	
400	PN10	515	565	480	Ø28x10	M24x6	89	-	1286	SA 14.1	F14	146
500		620	670	582	Ø28x12	M24x8	114	-	1520	SA 14.5	F14	282
600		725	780	682	Ø31x12	M27x8		1725	332			
700		840	895	794	Ø31x14	M27x10		165	2018			637
800		950	1015	901	Ø34x14	M30x10	-	190	2210	SA 16.1	F16	763
900		1050	1115	1001	Ø34x16	M30x12	203	2466	933			
1000	1160	1230	1112	Ø37x16	M33x12	-	216	2608	1233			

Dla
DN40-DN600 - trzpień wznoszący
lub niewznoszący,
DN700-DN1000 - trzpień wznoszący
Dla
DN40-DN600 - wydвигной или не выдвигной
шпиндель
DN700-DN1000 - выдвигной шпиндель

Sposób zamawiania, Order procedure,
Способ заказа:
Nr wyrobu/Valve No/№ изделия, DN,
Wykonanie/Execute/Исполнение
Przykład, Example, Пример:
2905 DN80 with AUMA electric drive standard/
с электроприводом AUMA

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.